

UNSER SORTIMENT

HEIZGERÄTE & ZUBEHÖR



RAUM FÜR IHRE NOTIZEN

Geräteauswahl, Projektideen und Fragen für unser Gespräch.

Ansprechpartner

Notizen

Platz für Ihre Skizze

Mobile Ölheizter (indirekt)

Indirekte Ölheizter für eine projektbezogene Wärmeversorgung.

Modell / Hersteller	Artikel-Nr.	Leistung	Luftleistung
BV 77 E Master	ÖLHEIZER020	21 kW	1.550 m³/h
K 30 T Heylo	ÖLHEIZER030	29 kW	2.050 m³/h
K 50 Heylo	ÖLHEIZER050	50 kW	5.400 m³/h
K 80 Heylo	ÖLHEIZER080	76 kW	6.500 m³/h
K 120 Heylo	ÖLHEIZER120	110 kW	8.900 m³/h
K 160 eco Heylo	ÖLHEIZER160	150 kW	12.600 m³/h



Heylo K 30 T, Modellbeispiel



Heylo K 80, Modellbeispiel



Heylo K 160, Modellbeispiel

Geräte	Passend / Standard	Optional / mit Adapter
BV 77E	Abgassystem Ø 120 mm; FR-Thermostat 10 m; (integrierter Tank)	Zeitschaltuhr; 230V Verlängerungskabel; FRT-Verlängerung
K 30 T	Abgassystem Ø 150 mm; Schlauch Ø 300 mm; FR-Thermostat 10 m; (integrierter Tank)	Zeitschaltuhr; 230V Verlängerungskabel; FRT-Verlängerung
K 50 / K 80	Abgassystem Ø 150 mm; Schlauch Ø 420/550 mm; FR-Thermostat 10 m	Zeitschaltuhr; 230V Verlängerungskabel; FRT-Verlängerung; Verteiler; Tank; Tankheizung; OILFOX
K 120 K 160 eco	Abgassystem Ø 200 mm; Schlauch Ø 550 mm FR-Thermostat 10 m	Zeitschaltuhr; 230V Verlängerungskabel; FRT-Verlängerung; Verteiler; Tank; Tankheizung; OILFOX

Mobile Econ-Heiztechnik

Mobile Warmluftanlagen von Conthermtec.

Modell	Artikel-Nr.	Leistung	Luftleistung
Econ 125x Baukonzept-Anhänger	ECON-AH	120 kW	12.550 m³/h
Econ-Duo Conthermtec	ECON-DUO	175-235 kW	21.570 m³/h
Econ 235xS Conthermtec	ECON235	235 kW	21.570 m³/h
Econ 300xS Conthermtec	ECON300	300 kW	21.570 m³/h



Econ-Anhänger, Modellabbildung



Econ-Anlage, Modellabbildung

Zubehör-Auswahl

Passend / Standard	Optional / mit Adapter
Tank	Tankheizung; Füllstandsüberwachung OILFOX
ECON-Abgasrohr & Warmluftschlauch	Luftverteilung; Reduzierung
Feuchtraumthermostat	Thermostatverlängerung
Abdeckung f. Ausblasöffnung	Wärmerückführung - WDA-/Ventilatoren-System

Schlauchanschlüsse und elektrische Anschlüsse stimmen wir auf die konkrete Geräteausführung ab.

Elektroheizer

Kompakte Wärme, Schlauchbetrieb und Hochtemperaturausführungen.

Modell / Hersteller	Artikel-Nr.	Leistung	Luftleistung
DE 2 XL Heylo	ELEKTROHEIZER02	1 / 2 kW	90 m³/h
EKO 3 Master	ELEKTROHEIZER EKO3	2,8 kW	800 m³/h
DE 3 XL Heylo	ELEKTROHEIZER03	1,5/3 kW	140 m³/h
DE 10 Heylo	ELEKTROHEIZER10	3 / 6 / 9 kW	710 m³/h
DE 20 Heylo	ELEKTROHEIZER20	6 / 12 / 18 kW	1.050 m³/h
DE 20 S Heylo	ELEKTROHEIZER20S	6 / 12 / 18 kW	1.410 m³/h
DE 20 SH Heylo	ELEKTROHEIZER20SH	18 kW	1.410 m³/h



DE 3 XL, Modellabbildung



DE 20 S, Modellabbildung



EKO 3, Modellabbildung

Optionales Zubehör / Anschluss nach Ausführung

Geräte	Zubehör-Auswahl
DE 2 XL / DE 3 XL / EKO 3	230V-Verlängerung
DE 10	FR-Thermostat / -Verlängerung; 380V-Verlängerung 16 A
DE 20	FR-Thermostat / -Verlängerung; 380V-Verlängerung 32 A
DE 20 S	FR-Thermostat / -Verlängerung; Schlauch Ø 300 mm; 380V-Verlängerung 32 A
DE 20 SH	HT-Thermostat / -Verlängerung; HT-Schlauch Ø 300 mm; 380V-Verlängerung 32 A

Mobile Warmwasser-Heiztechnik

Elektro-Heizmobile und ölbetriebene Heizzentralen.

Gerät / Hersteller	Artikel-Nr.	Leistung	Ausführung
Mini-Heizmobil	HM-21	21 kW	Elektro-Heizmobil
Mini-Heizmobil	HM-21ESTRICH	21 kW	+Estrich-Aufheizprogramm
Mini-Heizmobil	HM-36ESTRICH	36 kW	+Estrich-Aufheizprogramm
Heizzentrale (Anhänger)	HM100	100 kW	Ölbetrieben
Heizzentrale (Anhänger)	HM200	200 kW	Ölbetrieben
Heizzentrale (Anhänger)	HM270	270 kW	Ölbetrieben



Elektro-Heizmobil, Modellbeispiel



Heizzentrale, Modellbeispiel

Geräte	Standard	Optional / mit Adapter
HM21	inkl. 2x 1" Anschlussschlauch 3 m	1" Wasserschlauch; 380V-Verlängerung 32A
HM-21 Estrich	inkl. 2x 1" Anschlussschlauch 3 m; inkl. Estrichprogramm	1" Wasserschlauch; 380V-Verlängerung 32A
HM36 Estrich	inkl. 2x 1" Anschlussschlauch 3 m; inkl. Estrichprogramm	1" Wasserschlauch; 380V-Verlängerung 63 A
Heizzentralen HM100 / 200 / 270	inkl. 2x 2"Anschlussschlauch; Anhängerschloss; inkl. Estrichprogramm	1" Wasserschlauch; Wasserverteiler; Luftverteiler; Füllstandsüberwachung

Trocknen, Heizen und Kühlen

Ergänzende Technik für Feuchtigkeit und Raumklima.

Kroll Kondenstrockner

Gerät / Artikel-Nr.	Max. Entfeuchtung	Luftleistung
TK 30 / KTR30	30 l / 24 h	580 m³/h
TK 60 / KTR60	60 l / 24 h	1.000 m³/h

Zubehör-Auswahl

Standard	Optional / mit Adapter
inkl. Auffangbehälter & Gerätesteckdose	Kondensatförderpumpe; 230V-Verlängerungskabel

Die tatsächliche Entfeuchtung hängt von Temperatur und Luftfeuchte ab.

Kroll MWK 40

HEIZEN UND KÜHLEN

Artikel-Nr. MWK40

Mobile Wärmepumpe als weitere Option für die Temperierung. Die Auslegung erfolgt passend zum Einsatz.



40 kW

Modellbeispiel

Zubehör-Auswahl

Standard	Optional / mit Adapter
Luftschlauch	Deckenventilator; Kasten-Deckenfächer; WDA-Temperatursteuerung & -Verlängerung

Zubehör Warmluft

Zur konkreten Zuordnung der Geräte beraten wir Sie gerne.

Bereich	Auswahl / Artikel-Nr.
Abgas Ø 120 mm	1.000 mm Rohr; Bogen
Abgas Ø 150 mm	500 mm Rohr; 1.000 mm Rohr; Bogen
Abgas Ø 200 mm	500 mm Rohr; 1.000 mm Rohr; Bogen
Econ-Abgasführung	Econ-Bogen
Abschaltautomatik	Feuchtraum-Thermostat; Hochtemperatur FR-Thermostat; FR-Thermostat-Verlängerung; Zeitschaltuhr
Verteiler	420 auf 2 × 305 mm 520 auf 3 × 305 mm 550 auf 3 × 305 mm 550 auf 2 × 420 mm 520 auf 2 × 420 mm
Reduzierung	550 auf 520 mm
Warmluftschläuche	Ø 300 mm, 7,6 m Ø 300 mm, Hochtemperatur 5 m Ø 420 mm, 7,6 m Ø 500 mm, 5 m Ø 550 mm, 7,6 m
Econ-Zubehör	Ausblasturm; Abdeckung
Tank	Alle Voglmeier-Tanks = Sicherheitstanks; 1.000 l; doppelwandig Stahl/Stahl; inkl. Füllstandsanzeige; stapelbar & kranbar; für Außenaufstellung zugelassen
Tankheizung	Brennstoff bleibt flüssig, beugt Sulz im Tank vor



Zubehör Warmwasser & Allgemein

Komponenten für die individuelle Zusammenstellung.

Bereich	Auswahl / Artikel-Nr.
Warmwasser-Anschluss	2 Zoll: 5 m, 10 m, 20 m 1 Zoll: 10 m, 20 m
Wasserverteilung	T-Stück; Kreuz-Stück; 3-fach-Verteiler
Luftverteilung	30 kW / 50 kW Ausblaskasten mit Wärmetauscher-System
Heizmobil / Heizzentrale	Estrichprogramm; Abgasschalldämpfer
Luftverteilung und Steuerung	Deckenventilator; Kasten-Deckenfächer; WDA-System; Verlängerung WDA-Kabel
Brennstoffüberwachung	Füllstandsüberwachung OILFOX
Sicherung	Anhängerschloss; Befestigungsgurt
230V-Verlängerungskabel	10 m; 25 m
380V-Verlängerungskabel 16 A	10 m; 25 m
380V-Verlängerungskabel 32 A	10 m; 25 m
380V-Verlängerungskabel 63 A	25 m
Weiteres Anschlusskabel	Zwischenkabel 230 V / CEE Blau
Kondensatförderpumpe	Eigenständiges Abpumpen des Kondensat

Stand 10/2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**TECHNIK mit Verstand.
SERVICE mit Herz.
HANDEL mit Respekt.**



| HEIZTECHNIK

Mobile Heizgeräte, Heizmobile, Heizzentralen und Zubehör.

| TROCKNUNGSTECHNIK

Bautrockner, Luftentfeuchter, Ventilatoren und Luftreiniger.

| REINIGUNGSTECHNIK

Hochdruckreinigung, Reinigungsmaschinen und Profi-Reinigungsbedarf.

| SCHADENDIENST 24/7

Wasserschadensanierung und technische Trocknung.

VERKAUF · MIETE · REPARATUR

Beratung, Vorführung und Einweisung · Lieferung und Montage
Wartung und Reparatur in unserer Werkstatt oder vor Ort · Ersatzteile uvm.

VOGLMEIER GmbH

Albert-Einstein-Straße 4
84030 Ergolding



ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag
07:30 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr

info@voglmeier.de · voglmeier.de

+49 871 97358-0

Wasserschaden-Notruf

+49 176 16001707